VESTUARIO IGNÍFUGO

EDICIÓN 2.3

adeepi



MODACRÍLICO PERMANENTE

SAREMO



CAZADORA
SAREMO
327-MOD-28-3
PÁG.4



PANTALÓN
SAREMO
527-MOD-28-3
PÁG.4



CAZADORA
XISPAL
STRETCH
397-XPLX-25
PÁG.5



PANTALÓN
XISPAL
STRETCH
597-XPLX-25
PÁG.5



POLO IGNÍFUGO
SAREMO
ALTA VISIBILIDAD
487AV2SG-MOD-24
PÁG.7



POLO IGNÍFUGO
SAREMO
487-MOD-24-3
PÁG.6



POLO IGNÍFUGO
SAREMO
VISIBILIDAD REALZADA
487SG-MOD-24
PÁG.6



CAMISETA
SAREMO
MANGA LARGA
417-MOD-16
PÁG.6



POLO IGNÍFUGO
SAREMO
MANGA CORTA
447-MOD-24
PÁG.24



CAMISETA
SAREMO
MANGA CORTA
407-MOD-16
PÁG.24



PANTALÓN
INTERNO
SAREMO
517-MOD-16
PÁG.24



FORRO POLAR
SAREMO
357-MOD-30
PÁG.8



SOFTSHELL
MODACRÍLICO
359-MOD-32
PÁG.10



SUDADERA
SAREMO
307-MOD-38
PÁG.6



FORRO POLAR
SAREMO
ALTA VISIBILIDAD
FRAVB-1160
PÁG.9



SOFTSHELL
MODACRÍLICO
ALTA VISIBILIDAD
CSMOAVB-1180
PÁG.11



SUDADERA
SAREMO AV
307AV-MOD-38
PÁG.6



PARKA IGNÍFUGA
ALTA VISIBILIDAD
MULTINORMA
PFRAV-1125
PÁG.12



PARKA IGNÍFUGA
TOP
ALTA VISIBILIDAD
MULTINORMA
PAEAVB-1145
PÁG.13



CHALECO
ALTA VISIBILIDAD
RETARDANTE
ANTIESTÁTICO
CHAV-6060-FR-A
PÁG.26



ELECTRA
SB PS CI HI HRO E FO SR EH
PÁG.25



CALCETÍN
RETARDANTE
ANTIESTÁTICO
0707
PÁG.26



CUBRECUELLO
IGNÍFUGO
ANTIESTÁTICO
SAREMO
737-MOD-16
PÁG.26



GORRO
IGNÍFUGO
ANTIESTÁTICO
SAREMO
717-MOD-16
PÁG.26

ALGODÓN TRATADO

CERTIFICADO A 50 LAVADOS

MODELOS AV + CAMISAS
CERTIFICADO A 25 LAVADOS

SARECO



CAZADORA
SARECO
327-CFR-30-3
PÁG.15



CAMISA
SARECO
427-CFR-20-3
PÁG.14



PANTALÓN
SARECO
527-CFR-30-3
PÁG.15



BUZO
SARECO
127-CFR-30-3
PÁG.15



CAZADORA
SARECO
VISIBILIDAD
REALZADA
327B-CFR-30-3
PÁG.17



CAMISA
SARECO
VISIBILIDAD
REALZADA
427B-CFR-20-3
PÁG.17



PANTALÓN
SARECO
VISIBILIDAD
REALZADA
527B-CFR-30-3
PÁG.17



BUZO
SARECO
VISIBILIDAD
REALZADA
127B-CFR-30-3
PÁG.17



CAZADORA
SARECO
ALTA VISIBILIDAD
327AV-CFR-30-3
PÁG.16



CAMISA
SARECO
ALTA VISIBILIDAD
427AV-CFR-20-3
PÁG.16



PANTALÓN
SARECO
ALTA VISIBILIDAD
527AV-CFR-30-3
PÁG.16



CAZADORA
SARECO
ALTA VISIBILIDAD
347-CFR-30
PÁG.19



PANTALÓN
SARECO
ALTA VISIBILIDAD
547-CFR-30
PÁG.19



PARKA
SARECO
377-CFR-30-3
PÁG.21



PARKA
SARECO
ALTA VISIBILIDAD
377AV-CFR-30-3
PÁG.20



CHALECO
WELDER
337-CFR-30-3
PÁG.20

STRETCH
CAZADORA
SARECO STRETCH
387-CXFR-30
PÁG.22

STRETCH
PANTALÓN
SARECO STRETCH
587-CXFR-30
PÁG.22

STRETCH
CAZADORA
SARECO STRETCH
ALTA VISIBILIDAD
367-CXFR-30
PÁG.23

STRETCH
PANTALÓN
SARECO STRETCH
ALTA VISIBILIDAD
567-CXFR-30
PÁG.23

VESTUARIO IGNÍFUGO

NORMATIVA ROPA IGNÍFUGA en página 27



EPI CAT III

EN ISO 13688:2013
EN ISO 13688:2013/A1:2021

EN ISO 11612:2015
A1, B1, C1, E3, F1

EN ISO 11611:2015
CLASE 1 A1

EN 1149-5:2018

EN 61482-2:2020
APC 1

CERTIFICADO A
50 LAVADOS



Cinta para
cerrar el cuello



Dos bolsillos
con solapa

Dos bolsillos
con tapeta

CAZADORA SAREMO
REF. 327-MOD-28-3

COMPOSICIÓN:
- modacrílico-Protex
- algodón
- fibra antiestática

TALLAS: S a 3XL
(tallas especiales consultar)

COLOR: Marino



5 bolsillos:
- 2 tipo francés
- 3 tipo parche con solapa:
  - 1 en el trasero
  - 2 en los laterales

IGNÍFUGO

OEKO TEX®
STANDARD 100

PANTALÓN SAREMO
REF. 527-MOD-28-3



Cinta para
cerrar el cuello

XISPAL TECHNICAL FABRICS
STRETCH

EPI CAT III

EN ISO 13688:2013
EN ISO 13688:2013/A1:2021

EN ISO 11612:2015
A1 A2 B1 C1 F1

EN ISO 14116:2015
INDICE 3
PROPAGACIÓN
LIMITADA DE LA
LLAMA

EN 1149-5:2018

EN 61482-2:2020
APC 1

ATPV
11 CAL/CM²

CERTIFICADO A
50 LAVADOS



Dos bolsillos
con solapa

CAZADORA
XISPAL STRETCH
REF. 397-XPLX-25

COMPOSICIÓN:
- acrílica modificada Tipo-F
- algodón
- poliamida
- viscosa
- elastómero
- antiestático

TALLAS: S a 3XL
(tallas especiales consultar)

COLOR: Marino



5 bolsillos:
- 2 tipo francés
- 3 tipo parche con solapa:
  - 1 en el trasero
  - 2 en los laterales

IGNÍFUGO

OEKO TEX®
STANDARD 100

PANTALÓN
XISPAL STRETCH
REF. 597-XPLX-25



OEKO TEX® STANDARD 100

POLO MANGA LARGA SAREMO

REF. 487-MOD-24-3

COMPOSICIÓN:
algodón · acrílica Modificada Tipo-F · viscosa FR · antiestático

TALLAS: S-3XL (tallas especiales consultar)

COLOR: Marino

CE EPI CAT III · EN ISO 13688:2013 EN ISO 13688:2013/A1:2021 · EN ISO 11612:2015 A1, A2, B1, C1, F1 · EN 1149-5:2018 · EN 61482-2:2020 APC 1

CERTIFICADO A 50 LAVADOS



OEKO TEX® STANDARD 100

CAMISETA MANGA LARGA SAREMO

REF. 417-MOD-16

COMPOSICIÓN:
algodón · acrílica Modificada Tipo-F · viscosa · antiestático · 160G.

TALLAS: S-3XL (tallas especiales consultar)

COLOR: Marino

CE EPI CAT III · EN ISO 13688:2013 EN ISO 13688:2013/A1:2021 · EN ISO 11612:2015 A1, B1, C1, F1 · EN 1149-5:2018 · EN 61482-2:2020 APC 1

CERTIFICADO A 50 LAVADOS



SUDADERA SAREMO

REF. 307-MOD-38

COMPOSICIÓN:
modacrílico · algodón · antiestático

TALLAS: S a 3XL (tallas especiales consultar)

COLOR: Marino

OEKO TEX® STANDARD 100



SUDADERA SAREMO AV

REF. 307AV-MOD-38

1 EN ISO 20471:2013/A1:2016

EN ISO 13688:2013 EN ISO 13688:2013/A1:2021 · EN ISO 11612:2015 A1, A2, B1, C2, E1, F1 · EN 11611:2015 CLASE 1 A1+A2 · EN 1149-5:2018 · EN 61482-2:2020 APC 1

CE EPI CAT III

CERTIFICADO A 50 LAVADOS

Bandas segmentadas:
· ligeras
· flexibles
· transpirables



OEKO TEX® STANDARD 100

POLO SAREMO VISIBILIDAD REALZADA

REF. 487SG-MOD-24

COMPOSICIÓN:
algodón · acrílica Modificada Tipo-F · viscosa FR · antiestático

TALLAS: S-3XL (tallas especiales consultar)

COLOR: Marino

CE EPI CAT III · EN ISO 13688:2013 EN ISO 13688:2013/A1:2021 · EN 17353:2020 TIPO B3 · EN ISO 11612:2015 A1, B1, C1, F1 · EN 1149-5:2018 · EN 61482-2:2020 APC 1

CERTIFICADO A 50 LAVADOS



OEKO TEX® STANDARD 100

Bandas segmentadas:
· ligeras
· flexibles
· transpirables

POLO SAREMO ALTA VISIBILIDAD BANDAS SEGMENTADAS

REF. 487AV2SG-MOD-24

· Color de contraste en parte inferior de la prenda y cuello.
· Dos bandas reflectantes segmentadas, ligeras y flexibles.
· Tapeta cerrada con tres botones.

COMPOSICIÓN:
algodón
acrílica Modificada Tipo-F
viscosa FR
antiestático

TALLAS: S-3XL (tallas especiales consultar)

COLOR: Amarillo AV/Marino

CE EPI CAT III · EN ISO 13688:2013 EN ISO 13688:2013/A1:2021 · 2 EN ISO 20471:2013/A1:2016 · EN ISO 11612:2015 A1, A2, B1, C1, F1 · EN 1149-5:2018 · EN 61482-2:2020 APC 1

CERTIFICADO A 50 LAVADOS



POLO SAREMO ALTA VISIBILIDAD BANDAS SEGMENTADAS
REF. 487AV2SG-MOD-24
PÁG.7

PANTALÓN SARECO ALTA VISIBILIDAD
REF. 547-CFR-30
PÁG.19

BOTA DE PROTECCIÓN
REF. TROYA S3 SRC CI

LA COMBINACIÓN DE ESTAS PRENDAS HACE QUE EL CONJUNTO ALCANCE APC-2 DE PROTECCIÓN EN LA NORMA IEC 61482-2:2018 (ROPA DE PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS TÉRMICOS PRODUCIDOS POR UN ARCO ELÉCTRICO).



CONJUNTO
347-CFR-30
CAZADORA SARECO ALTA VISIBILIDAD
+
487AV2SG-MOD-24
POLO SAREMO ALTA VISIBILIDAD
EN 61482-2:2020 APC 2





FORRO POLAR SAREMO
REF. 357-MOD-30

COMPOSICIÓN: modacrílico · algodón · antiestático 305 g

TALLAS: S a 3XL (tallas especiales consultar)

COLOR: Marino

EPI CAT III

EN ISO 13688:2013
EN ISO 13688:2013/A1:2021

EN ISO 11612:2015
A1, A2, B1, C2

EN 1149-5:2018

EN 61482-2:2020
APC 1

CERTIFICADO A
50 LAVADOS

FORRO POLAR SAREMO
REF. 357-MOD-30
PÁG.8

PANTALÓN SAREMO
REF. 527-MOD-28-3
PÁG.4

BOTA DE PROTECCIÓN
REF. TROYA S3 SRC CI





FORRO POLAR SAREMO ALTA VISIBILIDAD
REF. FRAVB-1160

COMPOSICIÓN: modacrílico · algodón · antiestático 305 g

TALLAS: S a 3XL (tallas especiales consultar)

COLOR: Amarillo AV/Marino

EPI CAT III

EN ISO 13688:2013
EN ISO 13688:2013/A1:2021

2
EN ISO 20471:2013/A1:2016

EN ISO 11612:2015
A1, A2, B1, C2

EN 1149-5:2018

EN 61482-2:2020
APC 1

CERTIFICADO A
50 LAVADOS

FORRO POLAR SAREMO
ALTA VISIBILIDAD
REF. FRAVB-1160
PÁG.9

PANTALÓN SARECO
ALTA VISIBILIDAD
REF. 547-CFR-30
PÁG.19

BOTA DE PROTECCIÓN
REF. TROYA S3 SRC CI



IGNÍFUGO

OEKO TEX® STANDARD 100

SOFTSHELL MODACRÍLICO

REF. 359-MOD-32

COMPOSICIÓN:
- EXTERIOR: 100% poliéster tratado.
- MEMBRANA: TPU.
- INTERIOR: modacrílico, algodón, antiestático

TALLAS: S a 3XL (tallas especiales consultar)

COLOR: Marino

EPI CAT III

EN ISO 13688:2013
EN ISO 13688:2013/A1:2021
Y EN 340:2003

EN 14058:2017+A1:2023 (1 3 X X)

EN ISO 11611:2015
CLASE 2 A1

EN ISO 11612:2015
A1, B1, C2
EN ISO 14116:2015
INDICE 3
PROPAGACIÓN LIMITADA DE LA LLAMA

EN 61482-2:2020
APC 1
ATPV
19 CAL/CM²

EN 13034:2005+A1:2009
TIPO PB [6]

EN 1149-5:2018





IGNÍFUGO

OEKO TEX® STANDARD 100

SOFTSHELL MODACRÍLICO ALTA VISIBILIDAD

REF. CSMOAVB-1180

COMPOSICIÓN:
- EXTERIOR: 100% poliéster tratado.
- MEMBRANA: TPU.
- INTERIOR: modacrílico, algodón, antiestático

TALLAS: S a 3XL (tallas especiales consultar)

COLOR: Amarillo AV/Marino

EPI CAT III

EN ISO 13688:2013
EN ISO 13688:2013/A1:2021

EN ISO 20471:2013/A1:2016 (2)

EN 14058:2017+A1:2023 (1 3 X X)

EN ISO 11611:2015
CLASE 2 A1

EN ISO 11612:2015
A1, B1, C2
EN ISO 14116:2015
INDICE 3
PROPAGACIÓN LIMITADA DE LA LLAMA

EN 61482-2:2020
APC 2
ATPV
19 CAL/CM²

EN 13034:2005+A1:2009
TIPO PB [6]

EN 1149-5:2018





CE
EPI CAT III

EN ISO 13688:2013 Y
EN ISO 13688:2013/A1:2021

3
EN ISO 20471:2013/A1:2016

3
1
X
EN 343:2019

3
3
X
X
EN 14058:2017+A1:2023

EN 13034:2005+A1:2009
TIPO PB [6]

EN 1149-5:2018

EN ISO 14116:2015
INDICE 1
PROPAGACIÓN
LIMITADA DE
LA LLAMA

Capucha con visera

Ropa de protección
· de alta visibilidad
· contra la lluvia
· contra ambientes fríos
· contra productos químicos líquidos
· contra cargas electrostáticas
· contra la propagación limitada de la llama



IGNÍFUGO

OEKO TEX®
STANDARD 100

PARKA IGNÍFUGA ALTA VISIBILIDAD MULTINORMA

REF. PFRAV-1125

· Parka ignífuga alta visibilidad multinorma.
· Dos bandas horizontales retrorreflectantes alrededor del torso y mangas, y dos verticales que van desde la banda superior y pasan por los hombros.
· Capucha desmontable oculta en el cuello. Ajustable con cordón y cinta autoadherente.
· Bolsillo interior en el pecho con abertura horizontal y cierre mediante cinta autoadherente.
· Porta pases plastificado.
· Bolsillos con tapetas y cierre de cinta autoadherente en el bajo.
· Cordón interior ajustable que rodea todo el perímetro.
· Cierre central mediante cremallera, oculta por una doble tapeta central que cierra mediante cinta autoadherente.

COMPOSICIÓN:
exterior: 98% poliéster con tratamiento resistente al fuego, 2% carbono
forro: algodón 100% retardante
acolchado: 100% poliéster retardante

TALLAS: S a 3XL

COLOR: Amarillo AV/Marino

Ropa de protección
· de alta visibilidad
· de protección contra calor y llama
· para soldadores
· contra la lluvia
· contra ambientes fríos
· con propiedades electrostáticas
· contra productos químicos líquidos (equipo tipo PB [6])
· contra riesgos producidos por un arco eléctrico

IGNÍFUGO



OEKO TEX®
STANDARD 100

PARKA IGNÍFUGA TOP ALTA VISIBILIDAD MULTINORMA

REF. PAEAVB-1145

· Parka ignífuga alta visibilidad multinorma.
· Dos bandas retrorreflectantes inclinadas alrededor del torso y mangas.
· Capucha desmontable oculta en el cuello. Ajustable con cordón y cinta autoadherente.
· Dos bolsillos internos, uno de parche y otro para el móvil.
· Bolsillos inclinados con tapetas y cierre con broches a presión en el bajo.
· Cierre central mediante cremallera, oculta por una doble tapeta central que cierra mediante broches a presión.
· Toda la prenda se encuentra acolchada con un forro térmico aislante y forrada con un tejido de calada de algodón.

COMPOSICIÓN:
exterior: 98% poliéster tratado, 2% carbono
forro: algodón 100% retardante
acolchado: 100% poliéster retardante

TALLAS: S a 3XL

COLOR: Amarillo AV/Marino

CE
EPI CAT III

EN ISO 13688:2013 Y
EN ISO 13688:2013/A1:2021

3
EN ISO 20471:2013/A1:2016

4
1
X
EN 343:2019

3
X
X
X
EN 14058:2017

EN 13034:2005+A1:2009
TIPO PB [6]

EN ISO 11612:2015
A1, A2, B2, C2, F2

EN ISO 11611:2015
CLASE 2 A1+A2

EN 1149-5:2018

EN 61482-2:2020
APC 2

EN ISO 14116:2015
INDICE 3
PROPAGACIÓN
LIMITADA DE
LA LLAMA



Dos bolsillos tipo parche con solapa

Puños ajustables mediante broche de presión

Cierre central con broches de presión cerrados ocultos por una solapa

OEKO TEX® STANDARD 100

CAMISA SARECO

REF. 427-CFR-20-3

CE EPI CAT III

EN ISO 13688:2013
EN ISO 13688:2013/A1:2021

EN ISO 11612:2015
A1, A2, B1, C1

EN ISO 11611:2015
CLASE 1
A1+A2

EN 1149-5:2018

EN 61482-2:2020
APC 1

CERTIFICADO A 25 LAVADOS



Cierre central con cremallera oculta por una solapa

Puños ajustables

Cintura elástica trasera

4 bolsillos tipo parche con solapas:
- ·1 en la zona pectoral
- ·2 en la parte inferior
- ·1 en el trasero
- ·1 en el lateral del muslo

OEKO TEX® STANDARD 100

BUZO SARECO

REF. 127-CFR-30-3



Bolsillos con solapa

Puños ajustables

Dos bolsillos con tapeta

Cintura elástica en laterales

OEKO TEX® STANDARD 100

CAZADORA SARECO

REF. 327-CFR-30-3



ALGODON TRATADO SARECO

COMPOSICIÓN: algodón · carbono

TALLAS: S a 3XL (tallas especiales consultar)

COLOR: Marino

El buzo y la cazadora llevan una cinta ignífuga que permite cerrar el cuello y conseguir una protección total



CE EPI CAT III

EN ISO 13688:2013 Y
EN ISO 13688:2013/A1:2021

EN ISO 11612:2015
A1, A2, B1, C1, E1, F1

EN ISO 14116:2015
INDICE 3
PROPAGACIÓN LIMITADA DE LA LLAMA

EN ISO 11611:2015
CLASE 1
A1+A2

EN 1149-5:2018

EN 61482-2:2020
APC 1

ATPV
14 CAL/CM²

CERTIFICADO A 50 LAVADOS

PANTALÓN SARECO

REF. 527-CFR-30-3



5 bolsillos:
- ·2 tipo francés
- ·3 tipo parche con solapa:
  - ·1 en el trasero
  - ·2 en los laterales

OEKO TEX® STANDARD 100



CAZADORA
SARECO ALTA VISIBILIDAD

REF. 327AV-CFR-30-3



PANTALÓN
SARECO ALTA VISIBILIDAD

REF. 527AV-CFR-30-3

EPI CAT III

EN ISO 13688:2013
EN ISO 13688:2013/A1:2021

EN ISO 20471:2013/A1:2016
CONJUNTO 327AV-CFR-30-3 Y 527AV-CFR-30-3

EN ISO 11612:2015
A1, A2, B1, C1, E1, F1

EN ISO 14116:2015
INDICE 3
PROPAGACIÓN LIMITADA DE LA LLAMA

EN ISO 11611:2015
CLASE 1
A1+A2

EN 1149-5:2018

EN 61482-2:2020
APC 1

ATPV
14 CAL/CM²

CERTIFICADO A
50 LAVADOS



CAMISA
SARECO ALTA VISIBILIDAD

REF. 427AV-CFR-20-3

EPI CAT III

EN ISO 13688:2013
EN ISO 13688:2013/A1:2021

EN ISO 20471:2013/A1:2016

EN ISO 11612:2015
A1, A2, B1, C1

EN ISO 14116:2015
INDICE 3
PROPAGACIÓN LIMITADA DE LA LLAMA

EN ISO 11611:2015
CLASE 1
A1+A2

EN 1149-5:2018

EN 61482-2:2020
APC 1

CERTIFICADO A
25 LAVADOS



BUZO SARECO
VISIBILIDAD REALZADA

REF. 127B-CFR-30-3



CAZADORA SARECO
VISIBILIDAD REALZADA

REF. 327B-CFR-30-3



PANTALÓN SARECO
VISIBILIDAD REALZADA

REF. 527B-CFR-30-3

EPI CAT III

EN ISO 13688:2013
EN ISO 13688:2013/A1:2021

EN 17353:2020
TIPO B3

EN ISO 11612:2015
A1, A2, B1, C1, E1, F1

EN ISO 14116:2015
INDICE 3
PROPAGACIÓN LIMITADA DE LA LLAMA

EN ISO 11611:2015
CLASE 1
A1+A2

EN 1149-5:2018

EN 61482-2:2020
APC 1

ATPV
14 CAL/CM²

CERTIFICADO A
50 LAVADOS



CAMISA SARECO
VISIBILIDAD REALZADA

REF. 427B-CFR-20-3

EPI CAT III

EN ISO 13688:2013
EN ISO 13688:2013/A1:2021

EN 17353:2020
TIPO B3

EN ISO 11612:2015
A1, A2, B1, C1

EN ISO 14116:2015
INDICE 3
PROPAGACIÓN LIMITADA DE LA LLAMA

EN ISO 11611:2015
CLASE 1
A1+A2

EN 1149-5:2018

EN 61482-2:2020
APC 1

CERTIFICADO A
25 LAVADOS

SARECO
ALTA VISIBILIDAD



CAZADORA SARECO ALTA VISIBILIDAD
REF. 347-CFR-30
PÁG.19

PANTALÓN SARECO ALTA VISIBILIDAD
REF. 547-CFR-30
PÁG.19

BOTA DE PROTECCIÓN
REF. TROYA S3 SRC CI



8 CONJUNTOS CERTIFICADOS



EPI CAT III
EN ISO 13688:2013
EN ISO 13688:2013/A1:2021
EN ISO 20471:2013/A1:2016
EN ISO 11612:2015
A1, A2, B1, C1, E1, F1
EN ISO 14116:2015
INDICE 3
PROPAGACIÓN LIMITADA DE LA LLAMA
EN ISO 11611:2015
CLASE 1
A1+A2
EN 1149-5:2018
EN 61482-2:2020
APC 1
CERTIFICADO A 25 LAVADOS



OEKO TEX® STANDARD 100

IGNÍFUGO

SARECO

CAZADORA SARECO ALTA VISIBILIDAD
REF. 347-CFR-30

2
EN ISO 20471:2013/A1:2016
La combinación de estas prendas hace que el conjunto alcance la clase 2 en Alta Visibilidad



PANTALÓN SARECO ALTA VISIBILIDAD
REF. 547-CFR-30

5 bolsillos:
- 2 tipo francés
- 3 tipo parche con solapa:
  - 1 en el trasero
  - 2 en los laterales

OEKO TEX® STANDARD 100

COMPOSICIÓN:
Tejido marino: algodón · fibra antiestática
Tejido amarillo: algodón · poliéster · fibra antiestática

TALLAS: S a 3XL (tallas especiales consultar)

COLOR: Marino/Amarillo AV

IGNÍFUGO



MANGAS DESMONTABLES PARA CONVERTIR EN CHALECO



SARECO

Bandas reflectantes amarillas en torso y brazos

OEKO TEX®
STANDARD 100

PARKA SARECO ALTA VISIBILIDAD
REF. 377AV-CFR-30-3

COMPOSICIÓN: algodón · carbono

TALLAS: S a 3XL (tallas especiales consultar)

COLOR: Marino

CE
EPI CAT III

EN ISO 13688:2013
EN ISO 13688:2013/A1:2021

1
EN ISO 20471:2013/A1:2016

3 2 X X
EN 14058:2017+A1:2023

EN ISO 11612:2015
A1, A2, B2, C2, E3, F2

EN ISO 14116:2015
INDICE 3
PROPAGACIÓN LIMITADA DE LA LLAMA

EN ISO 11611:2015
CLASE 2 A1+A2

EN 1149-5:2018

EN 61482-2:2020
APC 2



Cuello redondo

Prenda fabricada con tres capas: tejido exterior de calada, napa y forro interior

IGNÍFUGO

SARECO

1 bolsillo tipo parche situado en el pectoral izquierdo, cerrado mediante cartera y cinta autoadherente

Cierre mediante solapa y boches de presion

2 bolsillos situados en la zona abdominal con entrada lateral

OEKO TEX®
STANDARD 100

CHALECO WELDER
REF. 337-CFR-30-3

COMPOSICIÓN:
exterior: algodón retardante a la llama
relleno: 100% poliéster
forro: algodón retardante

TALLAS: S a 3XL (tallas especiales consultar)

COLOR: Marino

CE
EPI CAT III

EN ISO 13688:2013
EN ISO 13688:2013/A1:2021

EN ISO 11612:2015
A1, B2, C2, E3, F2

EN ISO 11611:2015
CLASE 2
A1+A2

EN 1149-5:2018

3 2 X X
EN 14058:2017+A1:2023

EN ISO 14116:2015
INDICE 3
PROPAGACIÓN LIMITADA DE LA LLAMA

SARECO

PARKA SARECO
REF. 377-CFR-30-3

COMPOSICIÓN: algodón · carbono

TALLAS: S a 3XL (tallas especiales consultar)

COLOR: Marino

PRENDA FABRICADA CON TRES CAPAS:
·TEJIDO EXTERIOR DE CALADA
·NAPA
·FORRO INTERIOR

CE
EPI CAT III

EN ISO 13688:2013
EN ISO 13688:2013/A1:2021

3 2 X X
EN 14058:2017+A1:2023

EN ISO 11612:2015
A1, A2, B2, C2, E3, F2

EN ISO 14116:2015
INDICE 3
PROPAGACIÓN LIMITADA DE LA LLAMA

EN ISO 11611:2015
CLASE 2 A1+A2

EN 1149-5:2018

EN 61482-2:2020
APC 2

Capucha oculta en el cuello

MANGAS DESMONTABLES PARA CONVERTIR EN CHALECO



Mangas desmontables unidas a la prenda mediante cremallera



Cierre central con cremallera cerrada mediante solapa y cinta autoadherente ignífuga

Cordón interior que rodea todo el perímetro

IGNÍFUGO

OEKO TEX®
STANDARD 100

4 bolsillos tipo parche que se cierran mediante solapa y cinta autoadherente ignífuga:
·2 en la zona pectoral
·2 inferiores

Puños ajustables mediante goma interior y cinta autoadherente ignífuga

SARECO





Cinta para cerrar el cuello

EPI CAT III

EN ISO 13688:2013
EN ISO 13688:2013/A1:2021

EN ISO 11611:2015
CLASE 1 A1+A2

EN 1149-5:2018

EN ISO 11612:2015
A1 A2 B1 C1 E1 F1

EN 61482-2:2020
APC 1

EN ISO 14116:2015
INDICE 3
PROPAGACIÓN LIMITADA DE LA LLAMA

CERTIFICADO A 50 LAVADOS



IGNÍFUGO

Dos bolsillos con solapa

Cierre central con cremallera oculta por solapa

Bolsillos con tapeta

Puños ajustables

CAZADORA SARECO STRETCH
REF. 387-CXFR-30



COMPOSICIÓN: algodón · poliéster · spandex · carbono

TALLAS: S a 3XL (tallas especiales consultar)

COLOR: Marino

5 bolsillos:
·2 tipo francés
·3 tipo parche con solapa y cinta autoadherente:
·1 en el trasero
·2 en los laterales

PANTALÓN SARECO STRETCH
REF. 587-CXFR-30

OEKO TEX®
STANDARD 100



Cinta para cerrar el cuello

EPI CAT III

EN ISO 13688:2013
EN ISO 13688:2013/A1:2021

1
EN ISO 20471:2013/A1:2016

EN ISO 11611:2015
CLASE 1 A1+A2

EN ISO 11612:2015
A1 A2 B1 C1 E1 F1

EN 1149-5:2018

EN ISO 14116:2015
INDICE 3
PROPAGACIÓN LIMITADA DE LA LLAMA

EN 61482-2:2020
APC 1

CERTIFICADO A 25 LAVADOS



Dos bolsillos con solapa

Cierre central con cremallera oculta por solapa

Puños ajustables

CAZADORA SARECO STRETCH ALTA VISIBILIDAD
REF. 367-CXFR-30

2
EN ISO 20471:2013/A1:2016
La combinación de estas prendas hace que el conjunto alcance la clase 2 en Alta Visibilidad

IGNÍFUGO



5 bolsillos:
·2 tipo francés
·3 tipo parche con solapa y cinta autoadherente:
·1 en el trasero
·2 en los laterales

COMPOSICIÓN:
Tejido marino: algodón · poliéster · spandex · carbono
Tejido amarillo: algodón · poliéster · fibra antiestática

TALLAS: S a 3XL (tallas especiales consultar)

COLOR: Marino/Amarillo AV

OEKO TEX®
STANDARD 100

PANTALÓN SARECO STRETCH ALTA VISIBILIDAD
REF. 567-CXFR-30

ACCESORIOS



OEKO TEX® STANDARD 100

POLO SAREMO MANGA CORTA

REF. 447-MOD-24

COMPOSICIÓN:
algodón
acrílica Modificada Tipo-F
viscosa FR
antiestático

TALLAS: S-3XL (tallas especiales consultar)

COLOR: Marino

CE EPI CAT II
EN ISO 13688:2013
EN ISO 13688:2013/A1:2021
EN ISO 11612:2015
A1, A2, B1, C1, F1
EN 1149-5:2018

CERTIFICADO A 50 LAVADOS



OEKO TEX® STANDARD 100

CAMISETA SAREMO MANGA CORTA

REF. 407-MOD-16

COMPOSICIÓN:
algodón
acrílica Modificada Tipo-F
viscosa
antiestático · 160G.

TALLAS: S-3XL (tallas especiales consultar)

COLOR: Marino

CE EPI CAT II
EN ISO 13688:2013
EN ISO 13688:2013/A1:2021
EN ISO 11612:2015
A1, A2, B1, C1, F1
EN 1149-5:2018

CERTIFICADO A 50 LAVADOS



OEKO TEX® STANDARD 100

PANTALÓN INTERNO SAREMO

REF. 517-MOD-16

COMPOSICIÓN:
algodón
acrílica Modificada Tipo-F
viscosa
antiestático · 160G.

TALLAS: S-3XL (tallas especiales consultar)

COLOR: Marino

Confeccionado con Tejido Certificado XISPAL
EN ISO 11612:2015
A1, A2, B1, C1, F1
EN 1149-5:2018
EN 61482-2:2020
APC 1



CALZADO RESISTENTE A PELIGROS ELÉCTRICOS

Resistencia eléctrica hasta 18 kV en seco.



NORMATIVA EUROPEA EN ISO 20345:2022 CE



REF.	ELECTRA
Categoría	SB PS CI HI HRO E FO SR EH
Piel	Crazy horse
Tallas	35-48

METAL FREE

Puntera FIBRA de VIDRIO



Puntera	Fibra de vidrio
Suela	PU/Caucho
Forro	Termorregulador. Acolchado tipo FOAM
Lengüeta	Acolchada
Plantilla interior	Poliuretano microporoso/ PORÓN® Antiestática, antibacterias, antihongos
Plantilla Antiperforación	Textil (no metálica de tipo PS)

PU/CAUCHO AISLANTE



SUELA DE PU/CAUCHO:
·Ideal para acerías y trabajos relacionados con fuego (HRO: 300°C). Muy resistente para pisos abruptos y condiciones extremas en exteriores.

·Gran estabilidad.

·Resistente, antideslizante y antiperforación.

·Resistente a:
·abrasión
·aceites
·hidrocarburos

·Dieléctrica en seco hasta 18 kV (ASTM F2413-18).

Plantilla de protección textil antiperforación (no metálica tipo PS)
· Más ligera.
· Proporciona protección en toda la superficie de la horma.
· Ofrece otras ventajas como comodidad ergonómica, flexibilidad, aislamiento térmico, absorción de la humedad y amortiguación de los golpes.
· No es detectada por los escáneres anti-metal.
· Cumple con los estándares requeridos por la norma EN ISO 22568-4:2021 contenida dentro la norma general para calzado de seguridad EN ISO 20345:2022.
· Protección contra objetos punzantes de 3 mm de diámetro (tipo PS).

Puntera FIBRA DE VIDRIO
Soporta un impacto de hasta 200 J, equivalente a impacto de 20 kg caídos desde 1 metro de altura a los dedos del pie.

Soporta una compresión de hasta 15kN, equivalente a 1,5 t de peso.

· Es un 40% más ligera que la puntera de acero.
· No se detecta con escáneres anti-metal.
· Excelentes propiedades térmicas y de aislamiento.
· Tiene mejores propiedades térmicas y de aislamiento. No es corrosiva a la humedad.

ACCESORIOS

CUBRECUELLO IGNÍFUGO ANTIESTÁTICO SAREMO

REF. 737-MOD-16



COMPOSICIÓN:
algodón
acrílica Modificada Tipo-F
viscosa
antiestático · 160G.

TALLA: ÚNICA

COLOR: Marino

GORRO IGNÍFUGO ANTIESTÁTICO SAREMO

REF. 717-MOD-16



Confeccionado con Tejido Certificado XISPAL

EN ISO 11612:2015
A1, A2, B1, C1, F1

EN 1149-5:2018

EN 61482-2:2020
APC 1



CALCETÍN RETARDANTE ANTIESTÁTICO

REF. 0707

COMPOSICIÓN: 34% Lana, 34% Viscosa, 24% Poliestileno ignífugo, 6% Poliamida, 1% Bekinox® (hilo antiestático), 1% Elastano

TALLAS: S: 35-38, M: 39-42, L: 43-46, XL: 47-49

COLOR: Negro

EPI CAT II

EN ISO 13688:2013/ A1:2021

EN ISO 14116:2015
INDICE 1
PROPAGACIÓN LIMITADA DE LA LLAMA

EN 1149-5:2018

La lana absorbe la humedad y contiene propiedades ignífugas inherentes.

Elástico suave que ayuda a la comodidad durante toda la jornada laboral.



2 bandas horizontales de material reflectante alrededor del torso

Cierre delantero mediante dos piezas de cinta autoadherente

OEKO TEX® STANDARD 100

CHALECO ALTA VISIBILIDAD RETARDANTE ANTIESTATICO

REF. CHAV-6060-FR-A

COMPOSICIÓN: 100% poliéster

TALLAS: L/XL, 2XL/3XL

COLOR: Amarillo AV

EPI CAT II

EN ISO 13688:2013
EN ISO 13688:2013/A1:2021

EN ISO 20471:2013/A1:2016 (2)

EN 1149-5:2018

EN ISO 14116:2015
INDICE 1
PROPAGACIÓN LIMITADA DE LA LLAMA

NORMATIVA

EPI CAT II

Marcado CE: indica conformidad con los requisitos esenciales de salud y seguridad que marca el Reglamento (UE) 2016/425.

EN ISO 13688:2013 Y EN ISO 13688:2013/A1:2021

EN ISO 13688:2013 Y EN ISO 13688:2013/A1:2021
Vestuario de protección.
Requisitos generales.
Riesgos mínimos.

EN 14058:2017+A1:2023

EN 14058:2017+A1:2023
Protección contra el frío.

EN 343:2019

EN 343:2019
Protección contra la lluvia y la intemperie.

EN ISO 11612:2015
AX, BX, CX, DX, EX, F1

EN ISO 11612:2015
Ropa de protección contra el calor y la llama.

Los riesgos que se pueden presentar son:
- Propagación limitada llama (A1, A2)
- Calor convectivo (B1, B2, B3)
- Calor radiante (C1, C2, C3, C4)
- Salpicaduras aluminio fundido (D1, D2, D3)
- Salpicaduras hierro fundido (E1, E2, E3)
- Calor por contacto (F1, F2, F3)

EN 1149-5:2018

EN 1149-5:2018
Ropa de protección contra cargas electrostáticas.

EN ISO 11611:2015
CLASE X

EN ISO 11611:2015
Ropa de protección utilizada durante el soldeo y procesos afines.

EN ISO 20471:2013/A1:2016

EN ISO 20471:2013/A1:2016
Vestuario de señalización de alta visibilidad para uso profesional.

La ropa de alta visibilidad está agrupada en tres clases en relación con la evaluación de riesgos. Cada clase debe tener unas superficies mínimas de los materiales visibles constituyentes de la prenda de acuerdo con la siguiente tabla:

SUPERFICIES MÍNIMAS DE CADA MATERIAL EN m2			
TIPO DE MATERIAL	CLASE 3	CLASE 2	CLASE 1
DE FONDO	0.80	0.50	0.14
RETRORREFLECTANTE	0.20	0.13	0.10

Cada una de estas clases proporciona un nivel distinto de visibilidad, siendo la clase 3 la que proporciona, tanto de día como de noche, el nivel más alto de visibilidad en la mayoría de los entornos en medios rurales y urbanos.

EN 17353:2020
Equipos de visibilidad realzada para situaciones de riesgo medio.

TIPO A
equipo para **día**

Prendas que incorporan sólo elementos **fluorescentes**.

TIPO B1, B2, B3
equipo para condiciones de **oscuridad**

Prendas y accesorios que incorporan únicamente elementos **retrorreflectantes**.

TIPO AB2, AB3
equipo para **día** o condiciones de **oscuridad**

Prendas que incorporan tanto, elementos **fluorescentes**, como **reflectantes**, o elementos de material de características combinadas.

EN ISO 14116:2015
Ropa de protección contra el calor y la llama.
Ropa, materiales y conjuntos de materiales con propagación limitada de la llama.

EN 61482-2:2020
APC 1

EN 61482-2:2020
Ropa de protección contra los peligros térmicos de un arco eléctrico.
Clasificación: APC 1: 4kA ó APC 2: 7kA.

EN 13034:2005+A1:2009
TIPO PB [6]

EN 13034:2005+A1:2009
Ropa de protección limitada contra productos químicos líquidos.



adeepi

www.adeepi.com