

SPLIT 1X1 CANTOS 5



		TS09CAN5R32	TS12CAN5R32	TS18CAN5R32	TS24CAN5R32
MODELOS	INT.	TS09CAN5R32-INT	TS12CAN5R32-INT	TS18CAN5R32-INT	TS24CAN5R32-INT
	EXT.	TS09CAN5R32-EXT	TS12CAN5R32-EXT	TS18CAN5R32-EXT	TS24CAN5R32-EXT
CÓDIGO EAN		8435483848177	8435483848207	8435483848238	8435483848269
Alimentación eléctrica		V,F,Hz 220-240V (1 Fase ~ 50Hz)			
RENDIMIENTO					
Capacidad refrigeración	Capacidad	W 2500(660-2780)	3500(660-3700)	5000(1610-5200)	7100 (1110-7800)
		Frig/h 2150 (568 - 2520)	3000 (568 - 3270)	4470 (1385 - 4660)	6100 (955 - 6700)
	Consumo	W 770(250-1300)	1230(250-1600)	1545(350-2400)	2300(450-3350)
	SEER	- 6,1	6,1	6,1	6,1
	Clasificación energética	Frío A++	A++	A++	A++
Capacidad calefacción	Capacidad	W 2600(660-2880)	3500(660-3800)	5000(1610-5300)	7100 (1370-8200)
		cal/h 2236 (568 - 2640)	3000 (568 - 3400)	4470 (1385 - 4782)	6100 (1178 - 7052)
	Consumo	W 680(250-1300)	950(250-1600)	1345(350-2450)	2200 (450-3350)
	SCOP	- 4	4	4	4
	Clasificación energética	Calor A+	A+	A+	A+
CARACTERÍSTICAS					
Unidad interior	Potencia sonora	dB(A) 50/47/44/37	52/48/43/37	56/51/48/44	59/54/51/44
	Presión sonora (H/M/L)	dB(A) 40/38/34/21	42/38/34/23	44/41/38/24	46/43/40/24
	Caudal de aire	m³/h ≥500	≥550	≥850	≥1200
	Capacidad de deshumidificación	L/h 0,9	1,1	1,4	2,2
	Rango de temperatura seleccionable	°C 16 - 32	16 - 32	16 - 32	16 - 32
Unidad exterior	Potencia sonora	dB(A) 62	64	65	65
	Presión sonora	dB(A) 52	52	54	57
	Caudal de aire	m³/h 2180	2180	2300	2950
	Temperatura de operación	°C -15~-52	-15~-52	-15~-52	-15~-52
	Compresor	GMCC	GMCC	GMCC	SANYO
Refrigerante	Tipo/Carga	R32/kg 0,57	0,6	0,95	1,35
	Carga adicional >5	g/m 15	15	15	15
DIMENSIONES Y PESO					
Unidad interior	Dimensiones netas (AnxAxPr)	mm 700 x 198 x 270	805 x 270 x 197	908 x 295 x 225	1025 x 319 x 223
	Dimensiones brutas (AnxAxPr)	mm 750 x 267 x 317	864 x 332 x 265	979 x 354 x 292	1102 x 395 x 305
	Peso neto / bruto	kg 8/9	8,5/10	10,5/12,5	14/16
Unidad exterior	Dimensiones netas (AnxAxPr)	mm 665 x 530 x 260	665 x 530 x 260	780 x 560 x 270	820 x 635 x 310
	Dimensiones brutas (AnxAxPr)	mm 785 x 600 x 340	785 x 600 x 340	880 x 602 x 330	972 x 680 x 400
	Peso neto/bruto	kg 23/25	25/28	31/35	37/41
CONEXIONES					
Tubería frigorífica	Líquido - Gas	Pulg. 1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"	1/4" - 1/2"	3/8" - 5/8"
	Longitud máx.	m 20	20	25	25
	Desnivel máx.	m 15	15	15	15
Conexiones eléctricas	Alimentación	mm 2 x 2,5 + T	2 x 2,5 + T	2 x 2,5 + T	2 x 2,5 + T
	Interconexión	mm 4 x 2,5	4 x 2,5	4 x 2,5	4 x 2,5

NOTA

Datos de capacidad en condiciones estándar. Los datos reales variarán en función del lugar dónde se instale el equipo y el uso que se le de.

Los valores de presión sonora se miden a 1m de distancia en una cámara semi-anechoica.

Las dimensiones del cableado eléctrico son aproximadas, se deberá calcular en función de las condiciones de la propia instalación.

TERMAT se reserva el derecho de modificar modelos y datos técnicos sin previo aviso. Información válida excepto error tipográfico o impresión.